

**Synfluid® PAO 9 cSt**

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y Reglamento (UE) n.º 2020/878

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1****Información del Producto**

Nombre del producto : Synfluid® PAO 9 cSt

Material : 1121045, 1079853, 1079714

No. CENúmero de registro

Nombre químico	CAS-No. EC-No. Index No.	Legal Entity Número de registro
1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated	151006-62-1 417-070-7 601-064-00-8	Chevron Phillips Chemical Company LP 01-0000016388-62-0004
1-Dodecene, Homopolymer, Hydrogenated	151006-63-2 438-390-3	Chevron Phillips Chemical Company LP 01-0000018318-67-0002

1.2**Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Relevant Identified Uses Supported : Formulación
Lubricantes - Industrial
Lubricantes - Profesional
Lubricantes - Consumidor
Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial
Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Profesional
Fluidos funcionales - Industrial
Fluidos funcionales - Profesional
Fluidos funcionales - consumidor

Usos desaconsejados : Ese material no debería utilizarse para ningún otro fin distinto a los usos identificados en la sección 1 sin asesoramiento por parte de un experto.

1.3**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Compañía : Chevron Phillips Chemical Company LP
9500 Lakeside Blvd.
The Woodlands, TX 77381

Local : Chevron Phillips Chemicals International N.V.
Airport Plaza (Stockholm Building)
Leonardo Da Vincilaan 19

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

1831 Diegem
Belgium

SDS Requests: (800) 852-5530
Responsible Party: Product Safety Group
Email:sds@cpchem.com

1.4**Teléfono de emergencia:****Salud:**

866.442.9628 (Norteamérica)
1.832.813.4984 (Internacional)

Transporte:

CHEMTREC 800.424.9300 o 703.527.3887(internacional)
Asia: CHEMWATCH (+612 9186 1132) China: 0532 8388 9090
México CHEMTREC 01-800-681-9531 (24 horas)
Sudamérica SOS-Cotec Dentro de Brasil: 0800.111.767 Fuera de Brasil: +55.19.3467.1600
Argentina: +(54)-1159839431
EUROPA: BIG +32.14.584545 (teléfono) o +32.14583516 (telefax)
Austria: VIZ +43 1 406 43 43 (24 horas, todos los días)
Bélgica: 070 245 245 (24 horas, todos los días)
Bulgaria: +359 2 9154 233
Croacia: +3851 2348 342 (24 horas, todos los días)

Chipre: 1401

República Checa: Centro de Información Toxicológica +420 224 919 293, +420 224 915 402
Dinamarca: Centro de Envenenamiento de Dinamarca (Giftlinjen): +45 8212 1212
Estonia: BIG +32.14.584545 (teléfono) o +32.14583516 (telefax)
Finlandia: 0800 147 111 09 471 977 (24 horas)
Francia: ORFILA número (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (24 horas, todos los días)
Alemania: BIG +32.14.584545 (teléfono) o +32.14583516 (telefax)
Grecia: (0030) 2107793777 (24 horas, todos los días)
Hungría: +36-80-201-199 (24 horas, todos los días)
Islandia: 543 2222 (24 horas, todos los días)

Irlanda: BIG +32.14.584545 (teléfono) o +32.14583516 (telefax)

Italia: CENTRO DE INFORMACIÓN DE ENVENENAMIENTO MILÁN – Hospital Niguarda Ca` Grande Tel. +39 02 66101029; CENTRO DE INFORMACIÓN DE ENVENENAMIENTOS DE ROMA – Policlínico “Agostino Gemelli”, Servicio de Toxicología Clínica Tel. +39 06 3054343; CENTRO DE ENVENENAMIENTO DE ROMA – Hospital Infantil Bambino Gesù Tel. +39 06 68593726; CENTRO DE ENVENENAMIENTO DE ROMA – Policlínico “Umberto I” Tel. +39 06 4997 8000; CENTRO DE INFORMACIÓN DE ENVENENAMIENTO FOGGIA – Hospital Universitario di Riuniti Tel. +39 0881 732326; CENTRO DE ENVENENAMIENTO DE NÁPOLES – Hospital “Antonio Cardarelli” Tel. +39 081 7472870; CENTRO DE INFORMACIÓN DE ENVENENAMIENTOS FLORENCIA – Hospital Universitario Careggi Tel. +39 055 7947819; CENTRO DE INFORMACIÓN DE ENVENENAMIENTO PAVIA – IRCCS Fundación Salvatore Maugeri Tel. +39 0382 24444; CENTRO DE ENVENENAMIENTO DE BÉRGAMO – Hospital Papa Juan XXIII Tel. 800 883 300; CENTRO DE INFORMACIÓN DE ENVENENAMIENTO VERONA – Hospital Universitario Integrado Tel. 800 011 858;

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Letonia: Servicio de Bomberos y Rescate Estatal, número de teléfono: 112; Centro de Información para Toxicología, Envenenamiento, Sepsis Clínica y Drogas, Hipokrāta 2, Riga, Letonia, LV-1038, número de teléfono +371 67042473. (24 horas)
 Liechtenstein: BIG +32.14.584545 (teléfono) o +32.14583516 (telefax)
 Lituania: +370 (85) 2362052
 Luxemburgo: (+352) 8002 5500 (24 horas, todos los días)
 Malta: +356 2395 2000
 Países Bajos: NVIC: +31 (0)88 755 8000
 Noruega: 22 59 13 00 (24 horas, todos los días)
 Polonia: BIG +32.14.584545 (teléfono) o +32.14583516 (telefax)
 Portugal: CIAV número de teléfono: +351 800 250 250
 Rumania: +40213183606
 Eslovaquia: +421 2 5477 4166
 Eslovenia: Número de teléfono: 112
 España: Número de teléfono de emergencias nacionales del Centro de Envenenamiento de España: +34 91 562 04 20 (24 horas, todos los días)
 Suecia: 112 – pedir información sobre veneno

Organización que preparó : Grupo de toxicología y seguridad del producto
 la FDS
 E-mail de contacto : SDS@CPChem.com
 Sitio web : www.CPChem.com

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**2.1**

Clasificación de la sustancia o de la mezcla
REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

2.2

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

2.3**Otros peligros**

Resultados de la valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se
 PBT y mPmB consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Propiedades de alteración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que
 endocrina tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

Sinónimos : PAO
 Polyalphaolefin

Número SDS:100000014080

3/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Fórmula molecular : UVCB

Componentes peligrosos

Nombre químico	CAS-No. EC-No. Index No.	Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)	Concentración [wt%]	Límites de concentración específicos, factores M y ATEs
1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated	151006-62-1 417-070-7 601-064-00-8		10 - 30	

SECCIÓN 4. Primeros auxilios**4.1****Descripción de los primeros auxilios**

Recomendaciones generales : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios.

Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos : Retirar las lentillas. Proteger el ojo no dañado. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.

Por ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**Notas para el médico**

Síntomas : No hay información disponible.

Riesgos : No hay información disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

Punto de inflamación : 262 - 276 °C (262 - 276 °C)
Método: Cleveland Open Cup

Temperatura de auto-inflamación : 351 °C (351 °C)

5.1**Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Medios de extinción no : Chorro de agua de gran volumen.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

apropiados

5.2**Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Peligros específicos en la lucha contra incendios : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.

5.3**Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Otros datos : Procedimiento estándar para fuegos químicos. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Protección contra incendios y explosiones : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de carbono.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1****Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. El material puede producir condiciones resbaladizas.

6.2**Precauciones relativas al medio ambiente**

Precauciones relativas al medio ambiente : No se requieren precauciones especiales medioambientales.

6.3**Métodos y material de contención y de limpieza**

Métodos de limpieza : Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4**Referencia a otras secciones**

Referencia a otras secciones : Equipo de protección individual, ver sección 8. Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**7.1****Precauciones para una manipulación segura**
Manipulación

Consejos para una manipulación segura : Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Indicaciones para la : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

protección contra incendio
y explosión

7.2**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Almacenamiento**

Exigencias técnicas para : Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben
almacenes y recipientes estar conforme a las normas de seguridad.
Usos desaconsejados : Ese material no debería utilizarse para ningún otro fin distinto a
los usos identificados en la sección 1 sin asesoramiento por
parte de un experto.

Indicaciones para el : Ningún material a mencionar especialmente.
almacenamiento conjunto

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**8.2****Controles de la exposición****Medidas de ingeniería**

Ventilación adecuada que controle la concentración en aire bajo límites y pautas de exposición. Cuando diseñe los controles de ingeniería y seleccione el equipo de protección del personal tenga en cuenta los riesgos potenciales de este material (véa la Sección 2), los límites de exposición aplicables, las actividades laborales y la presencia de otras sustancias en la zona de trabajo. Si los controles de ingeniería o las prácticas laborales no son las adecuadas para evitar la exposición a este material en concentraciones nocivas, se recomienda el uso del equipo de protección personal que se detalla más adelante. El usuario deberá leer y entender todas las instrucciones y limitaciones que se suministran con el equipo, puesto que la protección no suele extenderse más allá de un tiempo limitado o de unas circunstancias determinadas.

Protección personal

Protección respiratoria : Si la ventilación u otros controles de ingeniería no son adecuados para mantener un contenido de oxígeno mínimo de 19,5 % por volumen en condiciones de presión atmosférica normal, es posible que un respirador aprobado por el NIOSH sea adecuado.

Protección de las manos : La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección. Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

- Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura. Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.
- Protección de la piel y del cuerpo : Elija la protección para el cuerpo según la cantidad y concentración de la sustancia y la tarea que se realiza en el lugar de trabajo. El EPP adecuado puede incluir: Ropa protectora ligera.
- Medidas de higiene : Procedimiento general de higiene industrial.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**9.1****Información sobre propiedades físicas y químicas básicas****Aspecto**

- Forma : líquido
- Estado físico : líquido
- Color : incoloro
- Olor : Inodoro

Datos de Seguridad

- Punto de inflamación : 262 - 276 °C (262 - 276 °C)
Método: Cleveland Open Cup
- Límites inferior de explosividad : Sin datos disponibles
- Límite superior de explosividad : Sin datos disponibles
- Propiedades comburentes : no
- Temperatura de auto-inflamación : 351 °C (351 °C)
- Fórmula molecular : UVCB
- Peso molecular : No corresponde
- pH : No corresponde
- Temperature de escurrimiento : < -40 °C (< -40 °C)
- Punto /intervalo de ebullición : > 260 °C (> 260 °C)
- Presión de vapor : Sin datos disponibles
- Densidad : 6,87 - 6,96 L/G
- Solubilidad en agua : Soluble en solventes de hidrocarburos; es insoluble en agua.
- Viscosidad, cinemática : 53 cSt
a 40 °C (40 °C)
Método: ASTM D 445
- Densidad relativa del vapor : Sin datos disponibles
- Tasa de evaporación : Sin datos disponibles

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**10.1**

Reactividad : Estable en condiciones de temperatura ambiente normal y presión.

10.2

Estabilidad química : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.3**Posibilidad de reacciones peligrosas**

Reacciones peligrosas : Otros datos: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas., Sin peligros a mencionar especialmente.

10.4

Condiciones que deben evitarse : Sin datos disponibles.

10.5

Materias que deben evitarse : Sin datos disponibles.

10.6

Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de carbono

Otros datos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 11. Información toxicológica**11.1****Información sobre los efectos toxicológicos****Synfluid® PAO 9 cSt**

Toxicidad oral aguda : DL50: > 5.000 mg/kg
Especies: Rata
La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Synfluid® PAO 9 cSt

Toxicidad aguda por inhalación : CL50: > 5 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Especies: Rata
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Synfluid® PAO 9 cSt

Toxicidad cutánea aguda : DL50: > 2.000 mg/kg

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

	Especies: Rata La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Irritación de la piel	: No irrita la piel La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Irritación ocular	: No irrita los ojos La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Sensibilización	: No produce sensibilización en animales de laboratorio. La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Toxicidad por dosis repetidas	: Especies: Rata, Machos y hembras Sexo: Machos y hembras Vía de aplicación: oral (sonda) Dosis: 0, 1000 mg/kg/day Tiempo de exposición: 28 days NOEL: 1.000 mg/kg Método: Directrices de ensayo 407 del OECD La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: Prueba de Ames Resultado: negativo Observaciones: La información se refiere al componente principal. Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro Resultado: negativo Observaciones: La información se refiere al componente principal.
Synfluid® PAO 9 cSt Genotoxicidad in vivo	: Tipo de Prueba: Ensayo de micronúcleos de ratón Resultado: negativo Observaciones: La información se refiere al componente principal.
Synfluid® PAO 9 cSt Toxicidad para la reproducción	: Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad. La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Toxicidad para el	: Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

desarrollo el desarrollo del feto.
La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Synfluid® PAO 9 cSt
Toxicidad por aspiración : Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración.
Evaluación Toxicológica

Synfluid® PAO 9 cSt
Efectos CMR : Carcinogenicidad:
No contiene ningún ingrediente enumerado como agente carcinógeno
Mutagenicidad:
Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto mutágeno.
Teratogenicidad:
No mostró efectos teratógenos en experimentos con animales.
Toxicidad para la reproducción:
Ninguna toxicidad para la reproducción

11.2**Información relativa a otros peligros**

Synfluid® PAO 9 cSt
Otros datos : Sin datos disponibles.
Propiedades de alteración endocrina : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 12. Información ecológica**12.1****Toxicidad****Efectos ecotoxicológicos**

Toxicidad para los peces : No se clasifica debido a que los datos son concluyentes aunque insuficientes para la clasificación.

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : No se clasifica debido a que los datos son concluyentes aunque insuficientes para la clasificación.

Toxicidad para las algas : No se clasifica debido a que los datos son concluyentes aunque insuficientes para la clasificación.

12.2**Persistencia y degradabilidad**

Biodegradabilidad : Resultado: Se espera que sea intrínsecamente biodegradable.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

12.3**Potencial de bioacumulación**

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad)

Bioacumulación : No se espera que este material sea bioacumulable.

12.4**Movilidad en el suelo**

Movilidad : Sin datos disponibles

12.5**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Resultados de la valoración PBT : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6**Propiedades de alteración endocrina**

Propiedades de alteración endocrina : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7**Otros efectos adversos**

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

12.8**Información ecológica complementaria****Evaluación Ecotoxicológica**

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Este material no se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Este material no se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**13.1****Métodos para el tratamiento de residuos**

La información de esta SDS se refiere exclusivamente al producto tal y como se transporta.

Use el material para los fines previstos o reciclelo si es posible. Si debe desecharse este material, posiblemente cumpla con los criterios de desecho peligroso según las definiciones de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (US EPA) conforme a las disposiciones de RCRA (40 CFR 261) u otras normas estatales y locales. Es posible que se necesite la medición de ciertas propiedades físicas y el análisis de componentes regulados para tomar decisiones correctas. Si posteriormente este material se clasifica como peligroso, la ley federal exige que se elimine en un centro de eliminación de desechos peligrosos autorizado.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Envases contaminados : Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**14.1 - 14.7****Información relativa al transporte**

Las descripciones de envío que se proporcionan son únicamente para los envíos a granel, y pueden no aplicarse a envíos de envases que no son a granel (consulte la definición reglamentaria).

Para obtener requisitos adicionales sobre la descripción de los envíos, consulte las Reglamentaciones sobre mercancías peligrosas (Dangerous Goods Regulations) nacionales o internacionales específicas para modo y para cantidad adecuadas (p. ej., nombre o nombres técnicos, etc.). Por lo tanto, es posible que la información que aparece en el presente no siempre concuerde con la descripción de envío del conocimiento de embarque para el material. Puede haber una pequeña diferencia en el punto de inflamación del material entre la Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y el conocimiento de embarque.

US DOT (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS)

NO ESTA REGULADO POR ESTA AGENCIA COMO MATERIAL PELIGROSO NI COMO MERCANCÍA PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE.

IMO/IMDG (PRODUCTOS PELIGROSOS MARÍTIMOS INTERNACIONALES)

NO ESTA REGULADO POR ESTA AGENCIA COMO MATERIAL PELIGROSO NI COMO MERCANCÍA PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE.

IATA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO)

NO ESTA REGULADO POR ESTA AGENCIA COMO MATERIAL PELIGROSO NI COMO MERCANCÍA PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE.

ADR (ACUERDO EUROPEO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA)

NO ESTA REGULADO POR ESTA AGENCIA COMO MATERIAL PELIGROSO NI COMO MERCANCÍA PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE.

RID (REGLAMENTO EUROPEO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS)

NO ESTA REGULADO POR ESTA AGENCIA COMO MATERIAL PELIGROSO NI COMO MERCANCÍA PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE.

ADN (ACUERDO EUROPEO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIOR)

NO ESTA REGULADO POR ESTA AGENCIA COMO MATERIAL PELIGROSO NI COMO MERCANCÍA PELIGROSA PARA EL TRANSPORTE.

Otra información : Polyolefin (molecular weight 300+), S.T. 2, Cat.Y

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**SECCIÓN 15. Información reglamentaria****15.1****Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
Legislación nacional

Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

Clase de contaminante del agua (Alemania) : WGK 1 contamina ligeramente el agua
Clasificación de acuerdo con VwVwS, Anexo 2.

15.2**Evaluación de la seguridad química**

Componentes :
Evaluación de la seguridad química


Legislación sobre Riesgos de Accidentes Graves : ZEU_SEVES3 Puesto al día:
No aplicable

Estatuto de notificación

Europa REACH	:	Este producto se ajusta plenamente al reglamento REACH 1907/2006/EC.
Estados Unidos (EE.UU.) TSCA	:	De conformidad con la porción activa del inventario TSCA
Canadá DSL	:	Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL
Otros AICS	:	En o de conformidad con el inventario
Nueva Zelanda NZIoC	:	En o de conformidad con el inventario
Japón ENCS	:	En o de conformidad con el inventario
Corea KECI	:	Todas las sustancias en este producto se registraron, notificaron como que estaban registradas, o estaban exentas del registro de CPChem mediante un representante exclusivo según las normativas K-REACH. La importación de este producto está permitida si el importador coreano registrado se incluyó en las notificaciones de CPChem o si el importador registrado notificó las sustancias.
Filipinas PICCS	:	En o de conformidad con el inventario
China IECSC	:	En o de conformidad con el inventario
Taiwán TCSI	:	En o de conformidad con el inventario

SECCIÓN 16. Otra información

NFPA Clasificación : Peligro para la salud: 0
Peligro de Incendio: 1
Peligro de Reactividad: 0



Fecha de revisión : 2025-10-22
Fecha de la última expedición : 2024-10-15

Otros datos

Número de legado de SDS: : 5653

NSF H1, HX-1 Registered, meets USDA 1998 H1 Guidelines

Los cambios significativos desde la última versión han sido resaltados en el margen. Esta versión reemplaza todas las anteriores.

La información de esta SDS se refiere exclusivamente al producto tal y como se transporta.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

Una explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad			
ACGIH	Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales	LD50	Dosis letal 50 %
AIIC	Inventario australiano de productos químicos industriales	LOAEL	Nivel mínimo de efecto adverso observable
DSL	Canadá, Lista de sustancias nacionales	NFPA	Asociación Nacional de Protección contra Incendios
NDSL	Canadá, Lista de sustancias no nacionales	NIOSH	Instituto Nacional para la Seguridad y Salud ocupacional
CNS	Sistema nervioso central	NTP	Programa Nacional de Toxicología
CAS	Servicio de resúmenes químicos	NZIoC	Inventario de sustancias químicas de Nueva Zelanda
EC50	Concentración efectiva	NOAEL	Nivel sin efecto adverso observable
EC50	Concentración efectiva 50 %	NOEC	Concentración sin efecto observado
EGEST	Herramienta genérica para escenarios de exposición de la EOSCA	OSHA	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
EOSCA	Asociación Europea de Productos Químicos de Especialidad Petrolera	PEL	Límite de exposición permisible
EINECS	Inventario europeo de sustancias	PICCS	Inventario de sustancias químicas

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

	químicas existentes		comerciales de Filipinas
MAK	Valores de concentración máxima de Alemania	PRNT	Se supone que no es tóxico
GHS	Sistema Armonizado Mundial	RCRA	Ley de conservación y recuperación de recursos
>=	Mayor o igual que	STEL	Límite de exposición a corto plazo
IC50	Concentración de inhibición 50 %	SARA	Ley de enmiendas y reautorización de superfondos
IARC	Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer	TLV	Valor umbral límite
IECSC	Inventario de sustancias químicas existentes en China	TWA	Promedio ponderado en el tiempo
ENCS	Japón, Inventario de sustancias químicas existentes y nuevas	TSCA	Ley de control de sustancias tóxicas
KECI	Corea, Inventario de sustancias químicas existentes	UVCB	Composición desconocida o variable, productos de reacción compleja y materiales biológicos
<=	Menor o igual que	WHMIS	Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo
LC50	Concentración letal 50 %	ATE	Estimación de la toxicidad aguda

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Anexo: Escenarios de exposición**Índice de Contenidos**

Número	Título
EE 1	Formulación; Usos industriales (SU3).
EE 2	Lubricantes - Industrial; Usos industriales (SU3).
EE 3	Lubricantes - Profesional; Usos profesionales (SU22).
EE 4	Lubricantes - Consumidor; Usos por los consumidores (SU21).
EE 5	Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial; Usos industriales (SU3).
EE 6	Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial; Usos profesionales (SU22).
EE 7	Fluidos funcionales - Industrial; Usos industriales (SU3).
EE 8	Fluidos funcionales - Profesional; Usos profesionales (SU22).
EE 9	Fluidos funcionales - consumidor; Usos por los consumidores (SU21).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versión 1.17	Fecha de revisión 2025-10-22
EE 1: Formulación; Usos industriales (SU3).	
1.1. Sección de título	
Nombre del escenario de exposición	: Formulación
Título breve estructurado	: Formulación; Usos industriales (SU3).
Sustancia	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7
Medio Ambiente	
ES 1	Formulación
ERC2	
1.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	
1.2.1. Control de exposición ambiental: Formulación en mezcla (ERC2)	
Características del producto (artículo)	
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.	
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición	
Tipo de liberación	: Liberación continua
Días de emisión	: 300
Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo	
Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Procurar tratamiento in situ del agua residual. Aire - eficiencia mínima de 0,001 % Agua - eficiencia mínima de 0,01 % Suelo - eficiencia mínima de 0,001 %	
Condiciones y medidas relativas a la planta de tratamiento de aguas residuales	
Tipo de depuradora	: Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de lodos de depuradora	: Aplicación controlada de lodo de depuradora al suelo agrícola
Efluente de depuradora	: 2.000 m3/d
Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambiente	
Caudal de aguas superficiales receptoras	: 18.000 m3/d
Factor de dilución en el agua dulce local	: 10
Factor de dilución en el agua marina local	: 100
Número SDS:100000014080	
18/35	

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

1.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente**1.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Formulación en mezcla (ERC2)**

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	RCR
Aire	0,0000236 mg/m ³ (EUSES)	
Agua dulce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimentos de agua dulce	0,072 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,184
Agua de mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marino	0,018 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,462
Suelo	1,0 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,227

1.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versión 1.17	Fecha de revisión 2025-10-22
EE 2: Lubricantes - Industrial; Usos industriales (SU3).	
2.1. Sección de título	
Nombre del escenario de exposición	: Lubricantes - Industrial
Título breve estructurado	: Lubricantes - Industrial; Usos industriales (SU3).
Sustancia	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7
Medio Ambiente	
ES 1	Lubricantes - Industrial
	ERC4, ERC7, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
2.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	
2.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)	
Características del producto (artículo)	
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.	
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición	
Tipo de liberación	: Liberación continua
Días de emisión	: 300
Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo	
Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Procurar tratamiento in situ del agua residual. Aire - eficiencia mínima de 0,003 % Agua - eficiencia mínima de 0,000 % Suelo - eficiencia mínima de 0,1 %	
Condiciones y medidas relativas a la planta de tratamiento de aguas residuales	
Tipo de depuradora	: Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de lodos de depuradora	: Aplicación controlada de lodo de depuradora al suelo agrícola
Efluente de depuradora	: 2.000 m3/d
Número SDS:100000014080	20/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambiente

Caudal de aguas superficiales receptoras : 18.000 m3/d

Factor de dilución en el agua dulce local : 10

Factor de dilución en el agua marina local : 100

2.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

2.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	RCR
Aire	0,0000044 mg/m ³ (EUSES)	
Agua dulce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimentos de agua dulce	0,072 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,184
Agua de mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marino	0,018 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,462
Suelo	0,08 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,018

2.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versión 1.17	Fecha de revisión 2025-10-22
EE 3: Lubricantes - Profesional; Usos profesionales (SU22).	
3.1. Sección de título	
Nombre del escenario de exposición	: Lubricantes - Profesional
Título breve estructurado	: Lubricantes - Profesional; Usos profesionales (SU22).
Sustancia	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7
Medio Ambiente	
ES 1 Lubricantes - Profesional	ERC4, ERC7, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
3.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	
3.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)	
Características del producto (artículo)	
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.	
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición	
Tipo de liberación	: Liberación continua
Días de emisión	: 25
Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo	
Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Procurar tratamiento in situ del agua residual. Aire - eficiencia mínima de 0,01 % Agua - eficiencia mínima de 0,25 % Suelo - eficiencia mínima de 0,25 %	
Condiciones y medidas relativas a la planta de tratamiento de aguas residuales	
Tipo de depuradora	: Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de lodos de depuradora	: Aplicación controlada de lodo de depuradora al suelo agrícola
Efluente de depuradora	: 2.000 m3/d
Número SDS:100000014080	
22/35	

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambienteCaudal de aguas superficiales : 18.000 m3/d
receptorasFactor de dilución en el agua dulce : 10
localFactor de dilución en el agua marina : 100
local**3.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente**

3.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	RCR
Aire	0,0000044 mg/m ³ (EUSES)	
Agua dulce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimentos de agua dulce	0,072 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,184
Agua de mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marino	0,018 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,462
Suelo	0,08 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,841

3.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versión 1.17	Fecha de revisión 2025-10-22
EE 4: Lubricantes - Consumidor; Usos por los consumidores (SU21).	
4.1. Sección de título	
Nombre del escenario de exposición	: Lubricantes - Consumidor
Título breve estructurado	: Lubricantes - Consumidor; Usos por los consumidores (SU21).
Sustancia	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7
Medio Ambiente	
ES 1 Lubricantes - Consumidor	ERC4, ERC7, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
4.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	
4.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)	
Características del producto (artículo)	
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.	
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición	
Tipo de liberación	: Liberación continua
Días de emisión	: 365
Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambiente	
Caudal de aguas superficiales receptoras	: 18.000 m3/d
Factor de dilución en el agua dulce local	: 10
Factor de dilución en el agua marina local	: 100
4.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente	
4.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso de fluidos funcionales en	
Número SDS:100000014080	24/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)

Información adicional sobre estimación de la exposición

No aplicable para usos dispersivos amplios.

4.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versión 1.17		Fecha de revisión 2025-10-22
EE 5: Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial; Usos industriales (SU3).		
5.1. Sección de título		
Nombre del escenario de exposición	: Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial	
Título breve estructurado	: Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial; Usos industriales (SU3).	
Sustancia	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7	
Medio Ambiente		
ES 1	Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial	ERC4, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
5.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición		
5.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)		
Características del producto (artículo)		
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.		
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición		
Tipo de liberación	: Liberación continua	
Días de emisión	: 20	
Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo		
Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Procurar tratamiento in situ del agua residual. Aire - eficiencia mínima de 0,001 % Agua - eficiencia mínima de 0,000 % Suelo - eficiencia mínima de 0 %		
Condiciones y medidas relativas a la planta de tratamiento de aguas residuales		
Tipo de depuradora	: Planta municipal de tratamiento de aguas residuales	
Tratamiento de lodos de depuradora	: Aplicación controlada de lodo de depuradora al suelo agrícola	
Efluente de depuradora	: 2.000 m3/d	
Número SDS:100000014080		26/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambienteCaudal de aguas superficiales : 18.000 m3/d
receptorasFactor de dilución en el agua dulce : 10
localFactor de dilución en el agua marina : 100
local**5.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente**

5.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	RCR
Aire	0,000009 mg/m ³ (EUSES)	
Agua dulce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimentos de agua dulce	0,072 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,184
Agua de mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marino	0,018 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,462
Suelo	0,167 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,038

5.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versión 1.17		Fecha de revisión 2025-10-22
EE 6: Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial; Usos profesionales (SU22).		
6.1. Sección de título		
Nombre del escenario de exposición	: Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Profesional	
Título breve estructurado	: Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial; Usos profesionales (SU22).	
Sustancia	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7	
Medio Ambiente		
ES 1	Fluidos para trabajo de metales / aceites para laminado - Industrial	ERC4, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
6.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición		
6.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)		
Características del producto (artículo)		
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.		
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición		
Tipo de liberación	: Liberación continua	
Días de emisión	: 365	
Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo		
Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Procurar tratamiento in situ del agua residual. Aire - eficiencia mínima de 0,01 % Agua - eficiencia mínima de 1,25 % Suelo - eficiencia mínima de 1,25 %		
Condiciones y medidas relativas a la planta de tratamiento de aguas residuales		
Tipo de depuradora	: Planta municipal de tratamiento de aguas residuales	
Tratamiento de lodos de depuradora	: Aplicación controlada de lodo de depuradora al suelo agrícola	
Efluente de depuradora	: 2.000 m3/d	
Número SDS:100000014080		28/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambiente

Caudal de aguas superficiales : 18.000 m3/d
receptoras

Factor de dilución en el agua dulce : 10
local

Factor de dilución en el agua marina : 100
local

6.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

6.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8a) / Uso generalizado de aditivos del procesado no reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8d) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	RCR
Aire	0,0000005 mg/m ³ (EUSES)	
Agua dulce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimentos de agua dulce	0,072 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,184
Agua de mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marino	0,018 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,462
Suelo	0,076 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,017

6.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versión 1.17	Fecha de revisión 2025-10-22
EE 7: Fluidos funcionales - Industrial; Usos industriales (SU3).	
7.1. Sección de título	
Nombre del escenario de exposición	: Fluidos funcionales - Industrial
Título breve estructurado	: Fluidos funcionales - Industrial; Usos industriales (SU3).
Sustancia	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7
Medio Ambiente	
ES 1	Fluidos funcionales - Industrial
	ERC7, ERC9a, ERC9b
7.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	
7.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)	
Características del producto (artículo)	
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.	
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición	
Tipo de liberación	: Liberación continua
Días de emisión	: 20
Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo	
Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Procurar tratamiento in situ del agua residual. Aire - eficiencia mínima de 0,01 % Agua - eficiencia mínima de 0,000 % Suelo - eficiencia mínima de 0,1 %	
Condiciones y medidas relativas a la planta de tratamiento de aguas residuales	
Tipo de depuradora	: Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de lodos de depuradora	: Aplicación controlada de lodo de depuradora al suelo agrícola
Efluente de depuradora	: 2.000 m3/d
Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambiente	
Caudal de aguas superficiales receptoras	: 18.000 m3/d
Factor de dilución en el agua dulce local	: 10
Número SDS:100000014080	30/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Factor de dilución en el agua marina : 100
local

7.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

7.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	RCR
Aire	0,0000012 mg/m ³ (EUSES)	
Agua dulce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimentos de agua dulce	0,072 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,184
Agua de mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marino	0,018 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,462
Suelo	0,077 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,017

7.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versión 1.17	Fecha de revisión 2025-10-22
EE 8: Fluidos funcionales - Profesional; Usos profesionales (SU22).	
8.1. Sección de título	
Nombre del escenario de exposición	: Fluidos funcionales - Profesional
Título breve estructurado	: Fluidos funcionales - Profesional; Usos profesionales (SU22).
Sustancia	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7
Medio Ambiente	
ES 1	Fluidos funcionales - Profesional ERC7, ERC9a, ERC9b
8.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición	
8.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)	
Características del producto (artículo)	
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.	
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición	
Tipo de liberación	: Liberación continua
Días de emisión	: 365
Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo	
Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Procurar tratamiento in situ del agua residual. Aire - eficiencia mínima de 0,01 % Agua - eficiencia mínima de 0,625 % Suelo - eficiencia mínima de 0,625 %	
Condiciones y medidas relativas a la planta de tratamiento de aguas residuales	
Tipo de depuradora	: Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de lodos de depuradora	: Aplicación controlada de lodo de depuradora al suelo agrícola
Efluente de depuradora	: 2.000 m3/d
Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambiente	
Caudal de aguas superficiales receptoras	: 18.000 m3/d
Factor de dilución en el agua dulce local	: 10
Número SDS:100000014080	32/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

Factor de dilución en el agua marina : 100
local

8.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

8.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)

Objetivo de protección	Estimación de la exposición	RCR
Aire	0,0000005 mg/m ³ (EUSES)	
Agua dulce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimentos de agua dulce	0,072 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,184
Agua de mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marino	0,018 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,462
Suelo	0,072 peso húmedo en mg/kg (EUSES)	0,016

8.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versión 1.17		Fecha de revisión 2025-10-22
EE 9: Fluidos funcionales - consumidor; Usos por los consumidores (SU21).		
9.1. Sección de título		
Nombre del escenario de exposición : Fluidos funcionales - consumidor		
Título breve estructurado : Fluidos funcionales - consumidor; Usos por los consumidores (SU21).		
Sustancia : 1-Dodecene trimer, hydrogenated No. CE: 417-070-7		
Medio Ambiente		
ES 1	Lubricantes - Consumidor	ERC7, ERC9a, ERC9b
9.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición		
9.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)		
Características del producto (artículo)		
Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100 %.		
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición		
Tipo de liberación : Liberación continua		
Días de emisión : 365		
Otras condiciones que afectan a la exposición del medio ambiente		
Caudal de aguas superficiales receptoras : 18.000 m3/d		
Factor de dilución en el agua dulce local : 10		
Factor de dilución en el agua marina local : 100		
9.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente		
9.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de fluidos funcionales en emplazamientos industriales (ERC7) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en interiores) (ERC9a) / Uso generalizado de fluidos funcionales (en exteriores) (ERC9b)		
Información adicional sobre estimación de la exposición		
No aplicable para usos dispersivos amplios.		
Número SDS:100000014080		34/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versión 1.17

Fecha de revisión 2025-10-22

9.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los límites fijados por el escenario de exposición

No aplicable