



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6 최종 개정일자: 2026-08-03 SDS 번호 (내부): 100000013879 지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Diesel No. 2 Test Fuel

물질종류 : 1126733, 1126729, 1126732, 1126728, 1126711, 1126727, 1126710, 1126726, 1126205, 1125693, 1124271, 1101406, 1117144, 1114932, 1114380, 1114379, 1111796, 1111792, 1111793, 1111721, 1108397, 1097307, 1096433, 1083233, 1096612, 1084817, 1097324, 1097322, 1097310, 1089768, 1079939, 1097309, 1090864, 1077073, 1077061, 1090863, 1069145, 1100027, 1099634, 1090866, 1099603, 1090314, 1097785, 1087561, 1092489, 1076410, 1102501, 1097387, 1090432, 1090433, 1100452, 1097386, 1078955, 1100842, 1077075, 1097308, 1100531, 1069147, 1090862, 1078060, 1077077, 1068920, 1078988, 1017963, 1017962, 1036152, 1024299, 1024300, 1017964, 1024301, 1017977, 1024303, 1017981, 1017980, 1017965, 1017978, 1017967, 1017966, 1017979, 1024297, 1024293, 1029744, 1024292, 1017982, 1024294, 1024296, 1024302, 1024304, 1024309, 1024308, 1024307, 1024306, 1024295, 1024305, 1024298, 1029490, 1104964, 1104939, 1104952, 1104938, 1104941, 1104963, 1104956, 1104955, 1104953

제품 번호 : 000000000000000000 000000000000000000

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 연료
사용상의 제한 : None known.

다. 공급자 정보

주소 : Chevron Phillips Chemical Company LP
Specialty Chemicals
9500 Lakeside Blvd.
The Woodlands, TX 77381

주소 : CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS ASIA PTE. LTD.
C/O DONG WOO CORPORATION
#B-2601, JEONGJAIL-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAMI-SI,
GYEONGGI-DO, 13557
SOUTH KOREA



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

Telephone no.: +612-9186-1132

긴급전화번호:

건강:

866.442.9628(북미)
1.832.813.4984(국제)

배송:

CHEMTREC 800.424.9300 또는 703.527.3887(국제)
아시아: CHEMWATCH(+612 9186 1132) 중국: 0532 8388 9090
멕시코 CHEMTREC 01-800-681-9531(24시간 운영)
남미 SOS-Cotec 브라질 국내: 0800.111.767 브라질 외 지역: +55.19.3467.1600
아르헨티나: +(54)-1159839431
유럽: BIG +32.14.584545(전화) 또는 +32.14583516(텔레팩스)
오스트리아: VIZ +43 1 406 43 43(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
벨기에: 070 245 245(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
불가리아: +359 2 9154 233
크로아티아: +3851 2348 342(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
키프로스: 1401
체코 공화국: 독성물질 정보 센터 +420 224 919 293, +420 224 915 402
덴마크: 덴마크 독극물 센터(Giftlinjen): +45 8212 1212
에스토니아: BIG +32.14.584545(전화) 또는 +32.14583516(텔레팩스)
핀란드: 0800 147 111 09 471 977(하루 24시간 운영)
프랑스: ORFILA 번호(INRS[Institut National de Recherche et de Sécurité, 프랑스 국립연구소]): + 33 (0) 1 45 42 59 59(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
독일: BIG +32.14.584545(전화) 또는 +32.14583516(텔레팩스)
그리스: (0030) 2107793777(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
헝가리: +36-80-201-199(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
아이슬란드: 543 2222(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
아일랜드: BIG +32.14.584545(전화) 또는 +32.14583516(텔레팩스)
이탈리아: POISON CENTER MILAN - Niguarda Ca` Grande 병원 전화: +39 02 66101029;
POISON CENTER ROME - "Agostino Gemelli" 폴리클리닉, 임상 독성학 서비스 전화 +39 06 3054343; POISON CENTER ROME - Bambino Gesù Pediatric Hospital 전화: +39 06 68593726, POISON CENTER ROME - "Umberto I" 폴리클리닉 전화: +39 06 4997 8000,
독극물 센터 FOGGIA - Riuniti 대학 병원 전화: +39 0881 732326; POISON CENTER NAPLES - "Antonio Cardarelli" 병원 전화: +39 081 7472870; POISON CENTER FLORENCE - 카레지 대학 병원 전화: +39 055 7947819; POISON CENTER PAVIA - IRCCS Salvatore Maugeri 재단 전화 +39 0382 24444; POISON CENTER BERGAMO - "교황 요한 23세" 병원 전화 800 883 300; POISON CENTER VERONA - 통합 대학병원 전화 800 011 858;



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

라트비아: 공공 화재 및 구조 서비스, 전화 번호: 112; Toxicology and Sepsis Clinic Poisoning and Drug Information Center, Hipokrā ta 2, Riga, 라트비아, LV-1038, 전화 번호 +371 67042473.(하루 24시간 운영)
 리히텐슈타인: BIG +32.14.584545(전화) 또는 +32.14583516(텔레팩스)
 리투아니아: +370 (85) 2362052
 룩셈부르크: (+352) 8002 5500(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
 몰타: +356 2395 2000
 네덜란드: NVIC: +31 (0)88 755 8000
 노르웨이: 22 59 13 00(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
 폴란드: BIG +32.14.584545(전화) 또는 +32.14583516(텔레팩스)
 포르투갈: CIAV(Centro de Informação Antivenenos, 해독 정보 센터) 전화번호: +351 800 250 250
 루마니아: +40213183606
 슬로바키아: +421 2 5477 4166
 슬로베니아: 전화 번호: 112
 스페인: 스페인 독극물 센터의 국가 응급 전화 번호: +34 91 562 04 20(주 7일 하루 24시간 운영, 연중무휴)
 스웨덴: 112 - 독극물 정보 문의

SDS를 준비한 기관	: 제품 안전 및 독물학 그룹
E-mail 주소	: SDS@CPChem.com
웹사이트	: www.CPChem.com
선임 대상자	: 회사명: 리이치 24 시코리아(주).
	주소: 서울시 서초구 헌릉로 7,
	외국기업창업지원연구센터
	(IKP) 908-909호
	전화: +82-1067838981

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

인화성 액체 : 구분 3

급성 독성 (흡입) : 구분 4

Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

발암성 : 구분 2

특정표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2 (간, 혈액, 흉선)

흡인 유해성 : 구분 1

만성 수생환경 유해성 : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 : H226 인화성 액체 및 증기.
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
H315 피부에 자극을 일으킴.
H332 흡입하면 유해함.
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨.
H373 장기간 또는 반복 노출되면 (간, 혈액, 흉선)에 손상을 일으킬 수 있음.
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

예방조치 문구 :

예방:

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연.

P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.

P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.

P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.

P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전
1.6

최종 개정일자:
2026-08-03

SDS 번호 (내부):
100000013879

지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

대응:

P301 + P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P303 + P361 + P533 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하시오.
P391 누출물을 모으시오.

저장:

P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

폐기:

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량**구성성분**

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
디젤 연료, NO. 2	Diesel Blends	68476-34-6	>= 95 - <= 100
나프탈렌	mothballs	91-20-3	>= 1 - < 5
디젤 연료, NO. 2	Diesel Blends	68476-34-6	>= 95 - <= 100

4. 응급조치 요령



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
물질을 삼키거나 토하는 경우 치명적일 수 있는 심각한
폐렴을 일으킬 수 있습니다.
- 가. 눈에 들어갔을 때** : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.
콘택트 렌즈를 제거할 것.
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 피부 자극이 지속될 경우 의사의 검진을 받으십시오.
피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.
옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.
- 다. 흡입했을 때** : 심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.
의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
- 라. 먹었을 때** : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.
구도를 유도하지 말 것.
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
환자를 즉시 병원으로 이송할 것.
- 급성 및 지연성의 가장 : 자료없음.
중요한 증상/영향 : 자료없음.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 자료없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 내알콜성 포말
이산화탄소(CO2)
건조 화학 분말

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.

특별한 소화방법 : 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가
배수구로 들어가지 않도록 할 것.
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할
것.
화재 발생 시 안전을 위해 캔은 따로 밀폐된 구조에
보관해야 합니다.



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6 최종 개정일자: 2026-08-03 SDS 번호 (내부): 100000013879 지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

물 분무기로 완전히 닫힌 용기를 냉각할 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것.
환기를 충분히 시킬 것.
모든 발화원을 제거할 것.
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.
증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.
안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오.
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 : 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13 항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 누출된 불꽃이나 백열된 물질에는 분무하지 말 것.
정전기가 방전되지 않도록 필요한 조치를 취할 것. (유기성 증기가 점화될 수 있음.)
누출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.

누출된 불꽃이나 백열된 물질에는 분무하지 말 것.
정전기가 방전되지 않도록 필요한 조치를 취할 것. (유기성 증기가 점화될 수 있음.)
누출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.

가. 안전취급요령 : 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오.
증기/분진을 흡입하지 마십시오.



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6 최종 개정일자: 2026-08-03 SDS 번호 (내부): 100000013879 지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

노출을 피하십시오. - 사용전에 자세한 사용지침서를
입수하여 읽어보십시오.
눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오.
개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
정전기 방지 조치를 취할 것.
작업장에 충분한 배기/환기 장치를 설치할 것.
내용물이 가압되어 있을수도 있으므로 주의하여
개봉하십시오.
해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을
폐기하십시오.
금연.
용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에
보관하십시오.
개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기밀지 않게 하여
새는 것을 방지해야 합니다.
경고표시의 주의사항을 준수하십시오.
전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
저장 안전성에 대한 추가 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
정보

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
디젤 연료, NO. 2	68476-34-6	TWA (흡입 가능한 부분과 증기)	100 mg/m3 (전체 히드라카본)	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

나. 적절한 공학적 관리 : 노출 가이드라인/제한 미만으로 공중의 농도 통제를 위한
적절한 환기.
공학적 통제 설계 및 개인 보호 장비 선택 시 해당 물질의
잠재적 위험(섹션 2 참조), 해당되는 노출 한도, 작업
활동 및 작업장의 기타 물질을 고려하십시오. 해당 물질의
유해한 수준에 노출되는 것을 방지하는 데 공학적 통제
또는 작업 방식이 적합하지 않은 경우 아래에 나열된 개인
보호 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 제한된
시간 또는 특정 상황에서 보호가 가능하므로, 사용자는



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6 최종 개정일자: 2026-08-03 SDS 번호 (내부): 100000013879 지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

장비와 함께 제공된 모든 지침 및 제한 사항을 읽고 이해해야 합니다.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 환기 또는 기타 공학적 통제로 일반 대기 압력에서 불륨별 19.5%의 최소 산소 함량을 유지하기에 적절하지 않은 경우, NIOSH 승인 송기식 마스크가 적절할 수 있습니다.

유해한 수준의 부유 물질에 노출될 수 있는 경우 이 물질로부터 보호할 수 있는 다음과 같은 NIOSH 승인 마스크가 적절할 수 있습니다.

유기성 증기용 공기 정화 마스크

통제되지 않는 배출 가능성이 있거나 분무화가 발생하거나 노출 레벨이 알려지지 않았거나 공기 정화 마스크가 적절한 보호 수단이 되지 못하는 그 밖의 상황에서는 양압 송기식 마스크가 적절할 수 있습니다.

눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병
손 보호 : 밀착형 (고글형) 안전안경

비고 : 특정 작업장에서의 사용적합성은 보호장갑 생산자와 논의해야 합니다. 장갑 공급자가 제공한 침투성과 파괴시간에 관한 지시를 준수하십시오. 또한 절단 위험성, 마모, 접촉시간 등 제품이 사용되는 특정 현장 조건을 고려하십시오. 장갑은 분해 또는 화학물질이 침투한 경우 버리고 교체하여야 함.

신체 보호 : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.

적절하게 착용하십시오:

내연성 정전기 방지 보호복.

작업자는 정전기 방지화를 착용해야 합니다.

위생상 주의사항 : 사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.

사용 시에는 흡연하지 마십시오.

휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 액체



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

색 : 미색에서 갈색(착색 안 된 경우), 빨강에서 자주(착색된 경우)

나. 냄새 : 부드러운

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 적용 안 됨

마. 유동점 : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 191 - 343 ° C

사. 인화점 : 47 ° C
최소

아. 증발 속도 : 자료없음

자연발화 온도 : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음
/ 인화 하한값

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도

수용해도 : 무시할만함

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.87 (16 ° C)

밀도 : 0.75 - 0.90 g/cm3

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도
동점도 : 2.55 cSt (40 ° C)

산화성 : 비해당

머. 분자량 : 적용 안 됨

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 반응성:
권장하는 보관 상태에서는 안정함.
화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:
본 자료는 일반적인 대기 및 예상 스토리지에서 안정적인 것으로 간주됩니다 온도 및 압력 조건을 처리.
유해 반응의 가능성:
유해한 중합반응이 일어나지 않음.
유해 반응의 가능성:
증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.

나. 피해야 할 조건 : 열, 불꽃 및 스파크.

다. 피해야 할 물질 : 산소 및 염소산염, 질산염, 과산화물 등과 같은 강한 산화 작용제와 반응할 수 있습니다.

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 탄화수소
탄소산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

급성경구독성 : LD50 (쥐, 수컷과 암컷): > 5,000 mg/kg



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

	방법: OECD 시험 가이드라인 401 평가: 유해하지 않음
급성흡입독성	: LC50 (쥐, 남성 및 여성): 4.1 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트 방법: OECD 시험 가이드라인 403 시험 물질: 해당 우수실험실운영기준 (GLP): 해당 평가: 3 - 유해함
급성경피독성	: LD50 경피 (토끼, 남성 및 여성): > 4,300 mg/kg 시험 물질: 해당 평가: 유해하지 않음
나프탈렌:	
급성경구독성	: LD50: 500 mg/kg 방법: 변환된 급성 독성 추정치
디젤 연료, NO. 2:	
급성경구독성	: LD50 (쥐, 수컷과 암컷): > 5,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 401 평가: 유해하지 않음
급성흡입독성	: LC50 (쥐, 남성 및 여성): 4.1 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트 방법: OECD 시험 가이드라인 403 시험 물질: 해당 우수실험실운영기준 (GLP): 해당 평가: 3 - 유해함
급성경피독성	: LD50 경피 (토끼, 남성 및 여성): > 4,300 mg/kg 시험 물질: 해당 평가: 유해하지 않음
피부 부식성 또는 자극성	
제품:	
결과	: 피부 자극



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6
최종 개정일자: 2026-08-03

SDS 번호 (내부):
100000013879

지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

시험 중 : 토끼
노출시간 : 24 HR
방법 : OECD 시험 가이드라인 404
결과 : 피부에 자극성.

나프탈렌:

시험 중 : 토끼
방법 : 드레이즈 시험
결과 : 피부 자극 없음

디젤 연료, NO. 2:

시험 중 : 토끼
노출시간 : 24 HR
방법 : OECD 시험 가이드라인 404
결과 : 피부에 자극성.

심한 눈 손상 또는 자극성

제품:

비고 : 증기는 눈, 호흡계, 피부에 자극을 유발할 수 있습니다.

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

시험 중 : 토끼
결과 : 눈 자극 없음
방법 : OECD 시험 가이드라인 405

나프탈렌:

시험 중 : 토끼
결과 : 눈 자극 없음
방법 : 드레이즈 시험

디젤 연료, NO. 2:

시험 중 : 토끼
결과 : 눈 자극 없음



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

방법 : OECD 시험 가이드라인 405

호흡기 또는 피부 과민성

피부 과민성

실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.

제품:

결과 : 자료없음

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

시험 중	: 기니피그
방법	: OECD 시험 가이드라인 406
결과	: 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.

나프탈렌:

평가	: 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.
결과	: 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.

디젤 연료, NO. 2:

시험 중	: 기니피그
방법	: OECD 시험 가이드라인 406
결과	: 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.

발암성

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

암을 일으킬 것으로 의심됨.

시험 중	: 생쥐 (mouse), 수컷
적용경로	: 경피
노출시간	: lifetime
투여량	: 0, 25 ul
치료의 빈번성	: 3 times/wk
비고	: 중등 진피 발암물질



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

발암성 - 평가 : 동물시험에서 발암성에 대한 제한된 증거를 보임

나프탈렌:

암을 일으킬 것으로 의심됨.

고용노동부고시 : 구분 2 에 따라

시험 종	: 생쥐 (mouse), 수컷
적용경로	: 흡입
노출시간	: 105 weeks
투여량	: 10, 30 ppm
치료의 빈번성	: 6 hours/day, 5 days/week
방법	: 자료없음.
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당
시험 물질	: 해당
비고	: 발암성 증거 없음

시험 종	: 생쥐 (mouse), 암컷
적용경로	: 흡입
노출시간	: 105 weeks
투여량	: 10, 30 ppm
치료의 빈번성	: 6 hours/day, 5 days/week
방법	: 자료없음.
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당
시험 물질	: 해당
비고	: 파리/세기관지성 샘종 발생 증가

시험 종	: 쥐, 수컷과 암컷
적용경로	: 흡입
노출시간	: 105 weeks
투여량	: 10, 30, 60 ppm
치료의 빈번성	: 6 hours/day, 5 days/week
방법	: 자료없음.
우수실험실운영기준 (GLP)	: 해당
시험 물질	: 해당
비고	: 코 호흡 상피샘종 후신경아세포종 발생 증가

발암성 - 평가 : 동물시험에서 발암성에 대한 제한된 증거를 보임



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

디젤 연료, NO. 2:

암을 일으킬 것으로 의심됨.

시험 종	: 생쥐 (mouse), 수컷
적용경로	: 경피
노출시간	: lifetime
투여량	: 0, 25 ul
치료의 빈번성	: 3 times/wk
비고	: 중등 진피 발암물질

발암성 - 평가 : 동물시험에서 발암성에 대한 제한된 증거를 보임

생식세포 변이원성

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

자료없음

시험관 내(in vitro)	: 시험유형: Ames 시험
유전독성	결과: 양성

시험유형: 생쥐 림프종 검사
결과: 음성

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)	: 시험유형: 우성 치사 검사
	시험 종: 생쥐 (mouse) (수컷)
	투여량: 100 or 400 ppm
	결과: 음성

나프탈렌:

자료없음

시험관 내(in vitro)	: 시험유형: Ames 시험
유전독성	결과: 음성

시험유형: 자매 염색분체 교환 분석법
결과: 음성

시험유형: 비정기적 DNA 합성 검사
결과: 음성



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6
최종 개정일자: 2026-08-03

SDS 번호 (내부):
100000013879

지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)

: 시험유형: 생쥐 소핵 검사
결과: 음성

디젤 연료, NO. 2:

자료없음

시험관 내(in vitro)
유전독성

: 시험유형: Ames 시험
결과: 양성

시험유형: 생쥐 림프종 검사
결과: 음성

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)

: 시험유형: 우성 치사 검사
시험 종: 생쥐 (mouse) (수컷)
투여량: 100 or 400 ppm
결과: 음성

생식독성

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

자료없음

생식독성 - 평가

: 동물실험에서 태아 발달 영향이 나타나지 않음.

나프탈렌:

자료없음

디젤 연료, NO. 2:

자료없음

생식독성 - 평가

: 동물실험에서 태아 발달 영향이 나타나지 않음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

제품:

비고

: 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6 최종 개정일자: 2026-08-03 SDS 번호 (내부): 100000013879 지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

제품:

평가 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

표적 기관 : 간, 혈액, 흉선
평가 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

디젤 연료, NO. 2:

표적 기관 : 간, 혈액, 흉선
평가 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

반복투여독성

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

시험 종 : 쥐, 남성 및 여성
NOAEL : 30 mg/kg
적용경로 : 경피
노출시간 : 13 wks
노출 횟수 : daily, 5 days/week
투여량 : 0, 30, 125, 500 mg/kg
방법 : OECD 가이드라인 411
표적 기관 : 가슴샘, 간, 골수
증상 : 혈구수치 변화, 기관 무게 감소, 장기 중량 증가
비고 : 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

시험 종 : 쥐, 남성 및 여성
NOAEL : > 1.71 mg/l
적용경로 : 흡입(분진/미스트/흄)
노출시간 : 13 wks
노출 횟수 : Twice/wk
투여량 : 0, 0.35, 0.88, 1.71 mg/l
방법 : OECD 가이드라인 413



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

디젤 연료, NO. 2:

시험 종	: 쥐, 남성 및 여성
NOAEL	: 30 mg/kg
적용경로	: 경피
노출시간	: 13 wks
노출 횟수	: daily, 5 days/week
투여량	: 0, 30, 125, 500 mg/kg
방법	: OECD 가이드라인 411
표적 기관	: 가슴샘, 간, 골수
증상	: 혈구수치 변화, 기관 무게 감소, 장기 중량 증가
비고	: 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

시험 종	: 쥐, 남성 및 여성
NOAEL	: > 1.71 mg/l
적용경로	: 흡입(분진/미스트/흄)
노출시간	: 13 wks
노출 횟수	: Twice/wk
투여량	: 0, 0.35, 0.88, 1.71 mg/l
방법	: OECD 가이드라인 413

흡인 유해성

제품:

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

디젤 연료, NO. 2:

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

인체 노출에 대한 역학자료

구성성분:

나프탈렌:

흡입 : 증상: 사용자 정의 프리 텍스트를 참조하십시오



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

제품:

비고 : 용매는 피부 탈지를 가져올 수도 있습니다.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품:

수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 수생에 유독함.

만성 수생환경 유해성 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

어독성 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 21 mg/l
노출시간: 96 h
시험유형: 반지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 203

물벼룩류와 다른 수생 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 2 mg/l
무척추 동물에 대한 독성 : 노출시간: 48 HR
방법: OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErL50 (Raphidocellus subcapitata(조류)): 22 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 비해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 수생에 유독함.

만성 수생환경 유해성 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

나프탈렌:

어독성 : LC50 (Pimephales promelas (뱀헤드 미노우)): 3.2 mg/l
노출시간: 96 HR

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : LC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 2.16 mg/l
노출시간: 48 HR

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (Selenastrum capricornutum(조류)): 2.96 mg/l
노출시간: 48 HR

수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 수생생물에 매우 유독함.

만성 수생환경 유해성 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

디젤 연료, NO. 2:

어독성 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 21 mg/l
노출시간: 96 h
시험유형: 반지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 203

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 2 mg/l
노출시간: 48 HR
방법: OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErL50 (Raphidocellus subcapitata(조류)): 22 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 비해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 수생에 유독함.



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6
최종 개정일자: 2026-08-03

SDS 번호 (내부):
100000013879

지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

만성 수생환경 유해성 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

나. 잔류성 및 분해성

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

생분해성 : 호기성
결과: 난생분해성.
생분해: 57.5 %
노출시간: 28 d
방법: OECD 시험 가이드라인 301F

디젤 연료, NO. 2:

생분해성 : 호기성
결과: 난생분해성.
생분해: 57.5 %
노출시간: 28 d
방법: OECD 시험 가이드라인 301F

다. 생물 농축성

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 수생 생물에 축적이 예상됩니다.

디젤 연료, NO. 2:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 수생 생물에 축적이 예상됩니다.

라. 토양 이동성

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

토양이동성 : 비교: 자료없음

디젤 연료, NO. 2:

토양이동성 : 비교: 자료없음



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

구성성분:

디젤 연료, NO. 2:

PBT 및 vPvB 평가결과 : PBT 물질로 분류되지 않음
vPvB 물질로 분류되지 않음

디젤 연료, NO. 2:

PBT 및 vPvB 평가결과 : PBT 물질로 분류되지 않음
vPvB 물질로 분류되지 않음

내분비 교란 특성

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.
빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

IATA-DGR



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

가. 유엔/아이디 번호 : UN 1202
 나. 유엔 적정 선적명 : Diesel fuel
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
 라. 용기등급 : III
 라벨 : Class 3 - Flammable Liquid

IMDG-코드
 가. 유엔 번호 : UN 1202
 나. 유엔 적정 선적명 : DIESEL FUEL
 ()
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
 라. 용기등급 : III
 라벨 : 3
 EmS 코드 : F-E, S-E
 마. 해양오염물질(해당 또는 : 비해당
 비해당으로 표기)

IMO 규정에 따른 대량 해상 운송
 III - 덜 위험한 속성

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

비고 : UN1202
 여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와
 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드,
 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전 1.6 최종 개정일자: 2026-08-03 SDS 번호 (내부): 100000013879 지난 작성일자: 2021-12-07
최초 작성일자: 2011-03-14

노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해 · 위험물질

화학물질명/분류	제조 · 취급 규정량	저장 규정량
인화성 액체	5,000 kg	200,000 kg

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량

해당없음

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

인체급성유해성물질

해당없음

인체만성유해성물질

해당없음

생태유해성물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

유해성미확인물질

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 2 석유류, 비수용성 액체

위험등급 : 위험등급 III

지정수량 : 1000 리터

경고문구 : 화기엄금

마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

EU REACH	: 본 제품은 REACH 규정 1907/2006/EC 를 완벽하게 준수합니다.
CH INV	: 목록 준수
TSCA	: TSCA 인벤토리의 활성 부분에 따라
DSL	: 본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음
AU AIIC	: 목록 준수
NZIoC	: 이 물질은 그룹 표준이 적용되는 제품에 구성 요소로 사용될 수는 있지만 회사에서 이 물질을 화합물로 사용하도록 승인하지는 않았습니다
ENCS	: 목록 준수
KECI	: 본 제품에 포함된 모든 물질은 K-REACH 규정에 따라 전담 대리인을 통해 CPChem 에 의하여 등록되거나 등록될 것이라고 신고되거나 등록이 면제되었습니다. 한국 공식 수입업자가 CPChem 의 신고서에 포함되었거나 한국 수입업자가 스스로 해당 물질을 신고한 경우 본 제품의 수입은 허용됩니다.
PICCS	: 목록 준수
TW TCSI	: 목록 준수
IECSC	: 목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2011-03-14

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	: 1.6
최종 개정일자	: 2026-08-03
라. 기타	: 없음.



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6


최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

날짜 형식 : 년/월/일

NFPA:



기타 약어에 대한 전문

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장을 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN -



Diesel No. 2 Test Fuel

버전 1.6

최종 개정일자 2026-08-03

MSDS 번호: AA00974-0000000124

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2021-12-07
1.6	2026-08-03	100000013879	최초 작성일자: 2011-03-14

국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성;
WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO